

CATÁLOGO

Máquinas & Equipamentos

*Sistema de Comodato



Máquinas para aplicação de Fitas Adesivas

FIT 001 / 002



Máquina seladora de caixas: Esteira de Tração Lateral. Fechamento das abas automaticamente. Sela o fundo e o topo da caixa simultaneamente. Cabeçote de 50 e 75 mm
Baixo consumo de energia
Produtividade de até 180 cxs/h
Peso máximo das caixas 30 kg.
Utiliza ar comprimido

FIT 101

Máquina Seladora de caixas: Tração Superior e Inferior. Sela o fundo e o topo da caixa “simultaneamente” com fita adesiva
Produtividade de até 180 cxs/h.
Baixo consumo de energia.
Peso máximo da caixa: 40g
Cabeçotes de 50 e 75 mm



FIT 201

Máquina seladora de caixas: Tração Superior e Inferior. Equipamento com “Ajuste Automático” de Tamanho de Caixas. Sela o topo e o fundo da caixa de papelão simultaneamente.
Baixo consumo de energia.
Produtividade de até 120 cxs / h



**** Fotos Ilustrativas ****

Máquinas para aplicação de Fitas Gomadas



FIT 301


Aparelho dispensador e aplicador de fita gomada. Possui alavanca dispensadora com limitador. Regula o comprimento desejado para Fita. Medida da Fita : 60 a 80 mm com e sem reforço



FIT 302

Aparelho dispensador e aplicador de fita gomada. Somente fita gomada “sem reforço” com ou sem impressão.

Máquinas para aplicação de Fitas PET e PP



FIT 1316

Aparelho esticador para Fita de arquear PP e PET
12 a 16 mm

FIT 202

Máquina semiautomática de Arquear com Fita PP (Phoenix) .
Operação simples e fácil manutenção. Controle de tensão da Fita e Temperatura de Solda. Utiliza Fitas de Polipropileno de 8mm a 12mm.



FIT-302

Máquina de Arco Automática.
Operação simples e fácil manutenção. Controle de Tensão da Fita e Temperatura de Solda. Utiliza Fitas de Polipropileno de 8mm a 12mm. Ótimo custo benefício. Produtividade até 100 Arqueações por minuto.

PALETIZADORAS

Freio Mecânico & Pré-estiro

- Programação de quantidades de voltas na base e na parte superior do palete
- Ajuste de velocidade da plataforma giratória por inversor
- Partida e parada progressiva
- Parada indexada (após finalização do ciclo a base giratória para no ponto exato de partida)
- Capacidade da plataforma para paletes de até 2000kg
- Fotocélula para leitura automática da altura do palete
- Opção de função automática ou manual
- Colunas para paletes com altura de até 2100mm
- Plataforma com diâmetro de até 1650mm
- Dispositivo de segurança para motor e redutor
- Potência elétrica 220v/380v trifásica



Aplicador Manual



Conheça nossas outras linhas para
fechamento e proteção



FITFILM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Rua Marechal Bernardo Vasques 42

Ramos – Rio de Janeiro/RJ

CEP: 21031-070

CNPJ: 11.890.012/0001-55

Televendas:

21 – 2564-5177

21 – 2561-1388

21 – 3197-6649

vendas@fitfilm.com.br

www.fitfilm.com.br